

Omschrijving:

Painting the Past Rustic@ is een rustieke muurverf die zich kenmerkt door zachte streperige kleurschakeringen. Painting the Past Rustic@ geeft de muren een authentieke, doorleefde uitstraling.

Toepassing:

Painting the Past Rustic@ muurverf is geschikt als afwerklaag op diverse poreuze ondergronden zoals stucwerk, gipsplaten, cementgebonden ondergronden, baksteen, sierpleisters enz. die voorgestreekt zijn met Painting the Past Wall Primer.

Painting the Past Rustic@ is minder geschikt voor houten meubels en in vochtige ruimtes.

Belangrijkste kenmerken:

- | | |
|--|------------------------------------|
| * Rustiek, zacht poederig en mat effect | * Geeft een doorleefde uitstraling |
| * Makkelijk te verwerken met een brede, platte kwast | * Reukarm |
| * Licht afwasbaar | * Droogt snel |
| * Nauwelijks vlekgevoelig | * Overschilderbaar |

Verkrijgbaarheid:

Painting the Past Rustic@ is verkrijgbaar in Monument Grey, Khaki, Slate, Putty, Pepper, Pewter, Mist, Driftwood en Olive in blikken van 2,5 liter.

Droogtijd en verbruik:

Droogtijd:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| * Stofdroog na ca. 1 uur | * Overschilderbaar na ca. 4 uur |
|--------------------------|---------------------------------|

Verbruik:

10 m² per liter (afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode)

Verwerking:

Controleer voor het gebruik de kleur en het batchnummer. Deze staan op de onderzijde van het blik. Gebruik in dezelfde ruimte alleen blikken van dezelfde batch of meng verschillende batches met elkaar om kleurafwijkingen te voorkomen.

Aanbrengen:

Painting the Past Rustic@ wordt aangebracht met een brede, platte kwast. Painting the Past Rustic@ kan rechtstreeks vanuit het blik, van boven naar beneden (voor een zacht streep effect) of kruislings (voor een wolkeffect) aangebracht worden.

Painting the Past Rustic@ is een supermatte krijtverf die vermengd is met een vleug marmerpoeder, waardoor er een zacht schaduweffect ontstaat.

Voor een mooi, egaal dekkend resultaat adviseren we om de verf in ten minste 2 lagen aan te brengen met een brede, platte kwast.

Het wordt niet aangeraden om Painting the Past Rustic@ aan te brengen met een verfspuit.

Verwerkingstemperatuur:

Verwerk Painting the Past Rustic@ bij temperaturen tussen 8 °C en 25 °C.

Vorbereiding:

De ondergrond dient droog, schoon en stofvrij te zijn.

Verwijder alle losse verflagen.

Nieuw stucwerk en cement dienen droog te zijn voordat deze geschilderd kunnen worden.

De ondergrond goed schoonmaken met een spons en schoon water.

Nieuwe, onbehandelde of poreuze ondergronden na droging voorstrijken met Painting the Past Wall Primer en deze goed laten drogen.

Reeds geschilderde ondergronden (m.u.v. kalkverf) kunnen rechtstreeks overgeschilderd worden met Painting the Past Rustic@.

Vervolgens ten minste twee lagen Painting the Past Rustic@ onverdund aanbrengen.

Houdbaarheid:

Onaangebroken en originele verpakking: 2–3 jaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.

Beschermen tegen vorst en hitte.

Bewaar restanten in een glazen pot of in een andere, kleinere, goed afsluitende verpakking.

Painting the Past Rustic@ binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoording voor verminderde kwaliteit van de inhoud of verpakking.

Afvalverwerking:

De producten van Painting The Past zijn gebaseerd op water. Toch mogen restanten niet worden weggespoeld door de afvoer. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende milieubeschermingswetgeving en de daartoe behorende voorschriften.

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

Milieu en gezondheid:

Alle producten van Painting the Past zijn ecovriendelijk en voldoen aan de meest recente milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige organische stoffen (VOS) in de verf.

Zorg bij het aanbrengen en drogen van de verf voor voldoende ventilatie.

Contact met de huid en ogen vermijden. Bij contact met de ogen eventuele lenzen direct verwijderen en onmiddellijk spoelen met overvloedig stromend schoon water.

Bij contact met de huid, deze onmiddellijk wassen met zeep en water.

Buiten bereik van kinderen houden.

Meer informatie over Painting the Past Rustic@ en de productveiligheid is te verkrijgen via www.paintingthepast.nl of tel. +31 (0)475-335 632 en in het veiligheidsinformatieblad op de website.

Milieu

VOS-gehalte, g/l	30 gr/l
Classificatie	minimaal
Max. toegestane hoeveelheid VOS, g/l (VOC 2010)	30 g/l
Categorie	A

De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, daar ondergrond, toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen. Het is altijd mogelijk vooraf informatie op te vragen via info@paintingthepast.com. De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid de kleur vooraf te controleren en eigen testen en proeven uit te voeren m.b.t. de ondergrond, noch houdt deze informatie een juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in. Wij accepteren daarom geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Bij het verschijnen van een nieuw productinformatieblad vervalt deze editie.