



PAINTING THE PAST

# Sealer

## Omschrijving:

Painting the Past Sealer is een hoogwaardige kleurloze, transparante matte vernis. Painting the Past Sealer is speciaal ontwikkeld voor gebruik op wanden en plafonds.

## Toepassing:

Painting the Past Sealer is geschikt als afwerklaag en extra bescherming van Painting the Past Matt Emulsion op o.a. sierpleister, behang, muurverf en glasvliesbehang, en beschermt decoratieve effecten, sjablonen en wandschilderingen.

## Belangrijkste kenmerken:

- \* Schrobvast
- \* Droogt snel
- \* Beschermt tegen vlekken
- \* Ideaal voor in de keuken boven het aanrecht
- \* Water- en hittebestendig
- \* Reukarm
- \* Beschermt tegen vocht
- \* Dampdoorlatend
- \* Makkelijk te verwerken
- \* Beschermt tegen verkleuring

## Verkrijgbaarheid:

Painting the Past Sealer is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 liter.

## Droogtijd en verbruik:

### Droogtijd:

- \* Stofdroog na ca. 1 uur
- \* Overschilderbaar na ca. 2–4 uur
- \* Volledig uitgehard na ca. 14 dgn

### Verbruik:

15–20 m<sup>2</sup> per liter (afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode)

## Verwerking:

### Aanbrengen:

Painting the Past Sealer kan met een platte kwast, (vernis)roller of verfspuit aangebracht worden. Voor een mooi, egaal dekkend resultaat adviseren we om Painting the Past Sealer in ten minste 2–3 lagen aan te brengen.

### Verwerkingstemperatuur:

Verwerk Painting the Past Sealer bij temperaturen tussen 10 °C en 25 °C.

### Vorbereiding:

De ondergrond dient droog, schoon en stofvrij te zijn.

Verwijder alle losse verflagen.

Nieuw stucwerk en cement dienen droog te zijn.

Bij onbehandelde poreuze ondergronden de eerste laag Painting the Past Sealer verdunnen met 10% schoon water. Na droging een tweede en derde laag Painting the Past Sealer onverdund aanbrengen.

### Ondergronden:

Sierpleister/gips: Door de eerste laag Painting the Past Sealer te verdunnen met 10% schoon water, wordt het pleister verzegeld.

Behangpapier: Beschermt tegen vocht, verkleuring en verwerking. Controleer vooraf of het behangpapier kleurvast is en goed vastzit aan de ondergrond.

Decoratieve effecten: Beschermt effectverven, sjablonen en muurschilderingen tegen water en verwerking.

Muurverf: Beschermt wanden die met krijtverf geschilderd zijn en die enigszins gevoelig zijn voor vocht of slijtage, zoals wanden in keukens en badkamers.

Glasvliesbehang: Goede hechting op glasvlies, voor een extra bescherming van de krijtverf die hierop aangebracht is.

Vraag advies aan een vakman of neem contact op met Painting The Past ([info@paintingthepast.nl](mailto:info@paintingthepast.nl) of +31 (0)475-335 632) bij ondergronden die niet meer in goede staat verkeren.

### Let op:

Bij het gebruik van Painting the Past Sealer op een donkere kleur kan er een melkachtige blauwe gloed over de ondergrond verschijnen. Deze gloed is na ca. 15 minuten niet meer zichtbaar.

Doordat de Painting the Past Sealer een iets hogere glansgraad heeft dan de Painting the Past-krijtverven, kan er vooral op donkere kleuren een lichte glansgraad zichtbaar worden.

Painting the Past Sealer is niet geschikt voor het overschilderen van verf op olie- of terpentinebasis.

Painting the Past Sealer niet gebruiken op trapeleuningen. Gebruik hiervoor Painting the Past Topcoat.

### Houdbaarheid:

Onaangebroken en originele verpakking: 2–3 jaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.

Beschermen tegen vorst en hitte.

Bewaar restanten in een glazen pot of in een andere, kleinere, goed afsluitende verpakking.

Painting the Past Sealer binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoording voor verminderde kwaliteit van de inhoud of verpakking.

## Afvalverwerking:

De producten van Painting The Past zijn gebaseerd op water. Toch mogen restanten niet worden weggespoeld door de afvoer. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende milieubeschermingswetgeving en de daartoe behorende voorschriften. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

## Milieu en gezondheid:

Alle producten van Painting the Past zijn ecovriendelijk en voldoen aan de meest recente milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige organische stoffen (VOS) in de verf.

Zorg bij het aanbrengen en drogen van de verf voor voldoende ventilatie.

Contact met de huid en ogen vermijden. Bij contact met de ogen eventuele lenzen direct verwijderen en onmiddellijk spoelen met overvloedig stromend schoon water.

Bij contact met de huid, deze onmiddellijk wassen met zeep en water.

### **Buiten bereik van kinderen houden.**

Meer informatie over Painting the Past Sealer en de productveiligheid is te verkrijgen via [www.paintingthepast.nl](http://www.paintingthepast.nl) of tel. +31 (0)475-335 632 en in het veiligheidsinformatieblad op de website.

## Fysische & chemische eigenschappen:

Fysische toestand/vorm:	vloeibaar
Kleur	kleurloos
Geur	geen
pH	8,0 (ISO 1148)
Kookpunt	$\pm 100$ °C
Vlampunt:	geen
Explosiegrenzen	geen
Relatieve dichtheid	(water = 1) $\pm 1,01$ bij 20 °C (ISO 8962)
Oplosbaarheid in water	volledig oplosbaar
Oplosbaarheid in vetten	geen
Oplosbaarheid in oplosmiddelen	niet van toepassing

---

De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, daar ondergrond, toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen. Het is altijd mogelijk vooraf informatie op te vragen via [info@paintingthepast.com](mailto:info@paintingthepast.com). De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid de kleur vooraf te controleren en eigen testen en proeven uit te voeren m.b.t. de ondergrond, noch houdt deze informatie een juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in. Wij accepteren daarom geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Bij het verschijnen van een nieuw productinformatieblad vervalt deze editie.